



Sheetrock® Lay-In Ceiling Panel *ClimaPlus™*



Textura Lisa

Características y Beneficios

- Las placas cumplen con los requerimientos de las áreas de procesamiento de alimentos del Departamento de Agricultura del Servicio de Inspección en la Seguridad de Alimentos de los Estados Unidos.
- *CLIMAPLUS™*, con garantía del sistema por 15 años, resiste las condiciones de la humedad relativa hasta 104°F (40°C) / 95% sin pandeo visible cuando es usado con el sistema de suspensión *DONN®* de USG.
- Las placas *SHEETROCK®* y *CLEAN ROOM®* tienen alma de yeso, bordes sellados y superficie de vinil; cumplen con los requerimientos de procesamiento de alimentos USDA/FSIS y pueden ser utilizados en ambientes sobre Clase 100.
- La formulación *FIRECODE®* (Antifuego) fue diseñada para cumplir con los códigos de seguridad de vida.

Aplicaciones

- Aleros exteriores protegidos
- Garages
- Cocinas y áreas de alimentos
- Servicios higiénicos y áreas de servicio
- Salas de casilleros
- Zonas marítimas

Sustrato

Placa de Yeso

Sheetrock Lay-In Ceiling Panel *ClimaPlus*

Cielo Raso Acústico


Servicio Técnico 800 USG.4YOU
Página Web www.usg-lac.com
Muestras/Literaturas 888 874.2450
Muestras/Literaturas Fax 888 874.2348
Atención al Cliente 800 950.3839
Literatura Número SC1820



	Borde	Dimensiones Métrico (mm)	Clase	Item No.	NRC ¹	CAC Min.	LR ²	Color	Suspensión	Contenido Reciclado ³	Costo
SHEETROCK LAY-IN™ CLIMAPLUS™	(SQ)	2' x 2' x 1/2" (610x610x12,7)		3260	—	35	.77	White	A	23%	\$
		2' x 4' x 1/2" (610x1220x12,7)		3270	—	40	.77	White	A	23%	\$
SHEETROCK LAY-IN™ CLIMAPLUS™ CLEAN ROOM ⁴	(SQ)	2' x 4' x 1/2" (610x1220x12,7)		3200	—	40	.77	White	A	23%	\$\$

Perfiles de Suspensión

A
DONN DX®/DXL®
DX1®/ZB II



Las placas de yeso con cubierta de vinyl son apropiados para cocinas comerciales, cumpliendo con los requisitos del servicio de inspección de la seguridad de los alimentos USDA.

Clasificación ASTM E1264

Tipo XX, Modelo G

Características de combustión de superficies ASTM E84

Clase A

Vinyl

Propagación de Llama: 20

Generación de Humo: 5

CLEAN ROOM

Propagación de Llama: 20

Generación de Humo: 5

Peso

1/2" = 2.00 lb./sq. ft.

Resistencia térmica

1/2" = up to R-0.45

Sobrecarga Máxima

Ver garantía para mayores detalles.

Mantenimiento

Puede ser limpiado fácilmente con una esponja húmeda. Use detergente suave y agua – no use acetato, amoníaco o alta concentración de cloro, bromuro u otros químicos ásperos.

Resistencia a la Humedad

Probado por ciclos de 48 horas de 90% y 25% de humedad relativa repetido continuamente por 24 días sin que se deslamine.

Aceptación de la Guardia Costera de los Estados Unidos

Aprobado para ser utilizado en buques mercantes.

Notas

1. El valor NRC es de .10, que no es considerado como valor acústico en placas si el NRC es menor que .50.
2. Los valores LR se indican como promedio.
3. Para detalles, ver el selector de consideración con el medio ambiente.
4. Los cortes de los bordes de las placas CLEAN ROOM deberán ser sellados con pintura látex blanca, shellac, o una mezcla de 50% de agua y 50% de pegamento soluble al agua.

Primero la Seguridad!

Cumpla las normas de seguridad y las prácticas de higiene industrial durante el manipuleo y la instalación de todos los productos y sistemas. Tome las precauciones necesarias y lleve puesto el equipamiento de protección apropiado según se necesite. Lea el material de hojas de seguridad y literatura relacionada de los productos antes de la especificación y/o instalación.



Fabricado por
USG Interiors, Inc.
550 West Adams Street,
Chicago, IL 60661-3767

Las siguientes son marcas de USG Interiors, Inc. o compañía relacionada:
CLEAN ROOM, CLIMAPLUS, DONN, DX/ZB, FIRECODE, SHEETROCK, USG.